ÖZALSAN®

PÜLVERİZATÖR SANAYİ

KULLANIM KILAVUZU

ASILIR ÇEKİLİR TİP GOBLE
AĞIR ŞASE GOBLE
V TİPİ ARKADAN TEKERLİ GOBLE

2014

UYARILAR - KESİNLİKLE DİKKATE ALINIZ

1. Bağlama esnasında traktörle makinaya yaklaşıldığında traktör kesinlikle durdurulmalıdır.

2. Ürünü traktöre bağladıktan sonra kesinlikle altına , yanına , üstüne çıkarak tamirat ve bakım işlemi yapmayın. Bu tür işlemleri traktöre bağlanmadan veya traktör tamamen durdurulduktan sonra ve ürün yere sabitlendikten sonra yapınız.

3. Makine çalışırken üstüne çıkmayın , yanına yaklaşmayın. Sürücü sizi görmeyebilir. Dönmeden dolayı makinadan arka tarafa parça sıçrayabilir. Yaralanmaya sebep vermemek için çalışma esnasında makinanın arkasında bulunmayın veya dolaşmayın.

4. Makinanın kullanımı esnasında ilgili operatörlerin haricinde diğer kişiler çalışma esnasında makinanın yanında bulunmamalıdır.

5. Yüksekte çalışan tarım makinalarının çalışması esnasında altına kesinlikle girmeyin. Makina düşebilir ve ciddi yaralanmalara (ölüm , uzuv kaybı , kalıcı sakatlık v.b.) neden olabilir. Buna dikkat ediniz.

6. Emniyet pimlerini takmadan makinayı kesinlikle çalıştırmayın.

KULLANIMI

Goble düz zeminde ve hareket etmeyecek pozisyonda olmalıdır.
Gergi kolları makinenin alt bağlantı yerlerine gelecek şekilde ayarlanıp her iki tarafına pimler takılacak ve emniyet kilidi (yaylı pim) ile kilitlenecektir.
Traktörün orta kolu makinenin üst bağlantı noktasına getirildikten sonra pim takılacak ve emniyet kilidi (yaylı pim)kilitlenecektir. Diskleri harekete geçirmek için kullanılan pompa hidrolik hortumları traktörün hidrolik çıkışına bağlanacaktır.
Goblenin kaydırma ve açı verme sistemini kullanmak için traktörde iki giriş iki çıkış hidrolik bağlantı olmalıdır.
Traktör yavaş yavaş hareket ettirilmeli ve işleme geçirilmelidir.
İş bitimi makinenizin uzun ömürlü olması için genel temizliği mutlaka yapılmalıdır.

BAKIM

Makinelerimizin uzun ömürlü olması öncelikle düzenli bakım gerektirir.
Makine üzerinde gevşeyen somun ve civatalar sıkılmalı; kopan veya kırılan parçalar var ise tamir edilmeli veya yenisi ile değiştirilmelidir.Mevsim başında ve sonunda rulmanlı yatakların, hidrolik pistonun yağlanması gerekmektedir.

KULLANIM ALANLARI

ÖZALSAN goble diskaroları kötü toprak şartlarında, anız bozmada, ekin öncesi bitki artıklarının parçalanmasında, nem oranını yitirmiş olan toprağın derin işlenmesinde, tırmıkların yetersiz olduğu koşullarda çok etkilidir.Hasattan sonra pullukların giremediği, kurak aylarda (20 cm derinliğinde) toprağı işleyebilmekte ve tarlaya başka bir makine sokmaksızın ekime hazırlamaktadır.

İMALATÇI FİRMA
(KAŞE - İMZA)

SATICI FİRMA
(KAŞE - İMZA)

ÖZALSAN PÜLVERİZATÖR SANAYİ
Özgen ÖZAL
Merkez: Sanayi Sitesi 3. Blok No:211
Tel-Fax: 0322 613 33 56 / Ceyhan/ADANA
Şube:Hilal Mh. Kadirli Yolu Bölge Trafik Karşısı
No:2/A Ceyhan/ADANA / Tel:0322 612 36 86
Fax:0322 613 25 56 / www.ozalsan.com
Ceyhan V.D.663 000 7350 / Tic. Sic. No:5595